

Link to the product: <https://www.tesam.eu/hzt-9013m-pneumatic-impact-wrench-34-1890nm-hazet-p-13740.html>



## HZT-9013M - Pneumatic Impact Wrench 3/4" 1890NM Hazet

Price with TAX	<b>2 488.86 zł</b>
Price	<b>2 023.46 zł</b>
Availability	<b>Dostępny - 48h</b>
Shipping time	<b>48 hours</b>
Number	<b>9013M</b>
EAN code	<b>4000896212347</b>

### Product description

#### Application:

Application on SUVs, transport vehicles, trucks, agricultural machinery as well as for industrial machine and naval construction

Loosening torque maximum: 1890 Nm

Exhaust air is guided through the handle downwards

Reduced vibrations

Easy handling

3/4" (20 mm) impact wrench in 1/2" (12.5 mm) housing size

#### Dane techniczne

Maksymalny moment przy odkręcaniu 1890 Nm

Ręczna obsługa maszynowa Do obsługi maszynowej

Maksymalny moment obrotowy dokręcania w Nm 1085 Nm

Końcówka Zabierak kwadratowy masywny 3/4 cala (20 mm)

Masa netto (kg) 2,1 kg

Mechanizm udarowy (rodzaj) Wysokowydajny, podwójny mechanizm udarowy

Zużycie powietrza [l/min] 153 l/min

Praca w trybie prawo- i lewobieżnym trzystopniowy (prawobieżny), jednostopniowy (lewobieżny)

Nominalny moment obrotowy 922 Nm

Uchwyt Uchwyt z izolacją termiczną

Średnica węża (zalecana) 10 mm

Przyspieszenie wibracyjne 7,47 m/s<sup>2</sup>

Poziom ciśnienia akustycznego (przy ciśnieniu roboczym) 104 dB(A) Lp A

Obroty/minutę 7300

Przyłącze powietrza wlot Gwint wewnętrzny 16,41 mm (3/8")

Moment przy odkręcaniu (maks.) ustalony przy rozmiarze śrub M 32 M

Szybkość łączenia Średnica nominalna 7,2 (włącznie)

Poziom mocy akustycznej (przy ciśnieniu roboczym) 93 dB(A) Lp W

Zużycie powietrza [l/sek] 2,5 l/sec

Ciśnienie robocze (bar) 6,3 bar